

Document voor de links op de website/webshop:

Artikel 8.22: Producten kunnen alleen geretourneerd worden als het product:

	Minimumwaarde voor garanties	Alle geretourneerde producten	AC-compressoren
Per product	€ 100,00		€ 150,00
Samen met een productwaarde van minimaal € 100,00	Geen minimumwaarde		Geen minimumwaarde
Transport en behandeling retour 0-3 maanden na factuurdatum		20% van de waarde, minimaal € 12,00 - maximaal € 40,00	
Transport en behandeling retour 3-6 maanden na factuurdatum		35% van de waarde minimaal € 12,00 - maximaal € 40,00	
Na 6 maanden na factuurdatum		Niet mogelijk	
Kosten voor ontbrekende of onvolledige documenten		€ 14,50	
Onderzoekskosten in geval van afwijzing			Minimaal € 85,00
Transportkosten in geval van afwijzingen	Ten laste van de koper	Ten laste van de koper	Ten laste van de koper

Artikel 9.1 Garantie voor aircocompressoren geldt alleen als de voorwaarden zoals beschreven op onze webshop van toepassing zijn:

- De filter/droger, het expansieventiel (vloeistofleiding met de openingsbuis, klep) moeten tegelijk met de compressor vervangen worden.
- Gebruik alleen goedgekeurde olie met de juiste viscositeit. Voor de meeste nieuwere automodellen wordt PAG-olie gebruikt (controleer altijd de OEM-specificaties). Er moet een bepaalde hoeveelheid olie worden bijgevuld via de inlaat van de compressor of via de olieplug.
- Systeem spoelen, volgens algemeen goedgekeurde procedures.
- Inspecteer de compressor Multi riem op juiste afstelling en/of slijtage en repareer/vervang indien nodig.
- Controleer de verdamper, condensor, radiator en radiatorventilator op een goede luchtstroom en repareer/vervang deze indien nodig.
- Controleer het airconditioningsysteem op lekken met stikstof.
- Voor een goede inspectie moet het systeem minimaal 45 minuten op een vacuüm van 1.000 micron worden gehouden.
- Het systeem is gevuld met het voorgeschreven koelmiddel (R134a, R-1234yf), de juiste hoeveelheid en viscositeit (zie voertuigspecificaties).
- Controleer of de ventilatorkoppeling of elektrische ventilatorsamenstellen goed werken en repareer/vervang deze indien nodig.
- Controleer het elektrische circuit van de compressorkoppeling op juiste spanning en repareer indien nodig.
- Controleer of alle drukschakelaars van het systeem goed werken. Vervang ze indien nodig.
- De garantie vervalt door het gebruik van stoplekproducten.
- Alle garantieclaims voor defecte compressoren moeten de reparatiefactuur voor de druksensor, filter/droger en goedgekeurde spoeling van het aircosysteem bevatten, of een werkbom die aantoont dat deze onderdelen/spoeling gekocht zijn en dat het systeem volgens goedgekeurde procedures gespoeld is. Wanneer een aircocompressor voor

garantie wordt aangeboden, moeten de leidingpoorten goed worden afgesloten om te voorkomen dat er olie uitlekt.