

Документ для ссылок на сайте/веб-магазине:

Статья 8.22: Изделия могут быть возвращены только в том случае, если изделие:

	Минимальная стоимость гарантий	Все возвращенные товары	Компрессоры переменного тока
На один продукт	€ 100,00		€ 150,00
Вместе с товаром стоимостью не менее € 100,00	Нет минимального значения		Нет минимального значения
Возврат при транспортировке и обработке 0-3 месяца после даты выставления счета		20% от стоимости, минимум € 12,00 - максимум € 40,00	
Возврат за транспортировку и обработку через 3-6 месяцев после даты выставления счета		35% от стоимости минимум € 12,00 - максимум € 40,00	
По истечении 6 месяцев после даты выставления счета		Невозможно	
Расходы на недостающие или неполные документы		€ 14,50	
Расходы на экспертизу в случае отказа			Минимум € 85,00
Транспортные расходы в случае отказа	Взимается с Покупателя		Взимается с Покупателя

Статья 9.1 Гарантия на компрессоры А/С будет действовать только при соблюдении условий, описанных в нашем интернет-магазине:

- a) Фильтр/осушитель, расширительный клапан (линия подачи жидкости, содержащая открывающуюся трубку, клапан) должны быть заменены одновременно с компрессором.
- b) Используйте только сертифицированное масло правильной вязкости. Для большинства новых моделей автомобилей используется масло PAG (всегда проверяйте спецификации производителя). Определенное количество масла должно доливаться через впускное отверстие компрессора или масляную пробку.
- c) Промойте систему, следуя общим утвержденным процедурам.
- d) Осмотрите ремень компрессора Multi на предмет правильной регулировки и/или износа и при необходимости отремонтируйте/замените.
- e) Осмотрите испаритель, конденсатор, радиатор и вентилятор радиатора на предмет правильного потока воздуха и отремонтируйте/замените при необходимости.
- f) Проверьте систему кондиционирования на наличие утечек с помощью азота.
- g) Для надлежащей проверки систему следует выдержать в вакууме 1,000 микрон в течение минимум 45 минут.
- h) Система заполнена предписанным хладагентом (R134a, R-1234yf), правильного количества и вязкости (см. технические характеристики автомобиля).
- i) Проверьте муфту вентилятора или электровентилятор в сборе на предмет правильной работы и при необходимости отремонтируйте/замените.
- j) Проверьте электрическую цепь муфты компрессора на наличие напряжения и при необходимости отремонтируйте ее.
- k) Проверьте все реле давления в системе на предмет правильной работы. При необходимости замените.
- l) Использование средств для остановки протечек аннулирует гарантию.
- m) Все гарантийные претензии по поломке компрессора должны включать счет за ремонт датчика давления системы кондиционирования, фильтра/осушителя и одобренную промывку, или заказ-наряд, подтверждающий, что эти детали/промывка были приобретены и что система была промыта в соответствии с одобренными процедурами.

- n) Когда компрессор кондиционера сдается на гарантию, отверстия магистрали должны быть правильно заглушены, чтобы предотвратить утечку масла.